

## CT 55

## DETERGENT NA KISLINSKI OSNOVI

## OPIS

**CT 55** je detergent sestavljen iz srednje močne mešanice površinsko aktivnih snovi in anorganskih kislin z zaviralci dodatne korozije. Namenjen je čiščenju vseh površin odpornih na kisline.

## ZNAČILNOSTI

**Videz:** tekočina

**Barva:** svetlo zelena

**Vonj:** značilen

**Vnetišče:** nevnetljiv

**Topnost v vodi:** popolna

**pH:** kislina

## UPORABA

**CT 55** detergent na kislinski osnovi je idealen za odstranjevanje **ostankov cementnega mleka, fugirnih mas, solitra mavca, apna in cementnih izlivov po zaključku montaže kamnitih oblog**. Posebno primeren je za čiščenje in vzdrževanje **tlakov iz: granita ( žagan, žgan in poliran ), porfida, granitogresa, cotta**. **Odstranjuje tudi madeže rje, plesni in mineralnih nanosov**. Namenjen je profesionalni uporabi.

## NAVODILA ZA UPORABO

**CT 55** redčimo v topli ali mrzli vodi v razmerju 1:5 do 1:10 ali več v odvisnosti od stopnje zamazanosti, vrste materiala in predhodno opravljenega poizkusa. Detergent nanese enakomerno na površino s plastično metlo, čopičem, čistilnim strojem in ga pustimo delovati potreben kontaktni čas, glede na predhodno opravljeni preizkus. S čistilnim strojem (ščetka, filc) ali ročno s plastično ščetko odstranimo nečistočo s površine. Ostanke nečistoče skrbno odsesamo z sesalcem za tekočine, izperemo s tekočo vodo in ponovno odsesamo. Nevtralizacijo očiščene površine lahko izvršimo z bazičnim sredstvom (GS 10) in še enkrat dobro izperemo z vodo. Površine čistimo po sektorjih 5-10 m<sup>2</sup> naenkrat in postopek po potrebi ponovimo. **CT 55** uporabljamo na predhodno testiranih in ne preveč občutljivih površinah.

## PORABA

Poraba sredstva **CT 55** je 1 liter /5-40 m<sup>2</sup>, odvisno od stopnje zamazanosti.

## OPOZORILA

Zaradi vsebnosti močnih anorganskih kislin je proizvod koroziven. Izogibati se stiku s kožo in očmi zaradi dražečih učinkov. Uporabljati gumijaste, plastične ali neoprenske rokavice in zaščitna očala. Hraniti proizvod v hladnem in prezračujem prostoru. Pred uporabo je priporočljivo preučiti varnostni list.

## RAZLITJE

V primeru naključnega razlitja proizvoda absorbirati z neaktivnimi, negorečimi materiali. Nevtralizirati z apnom, s sodavico, kalcijevim karbonatom ali sodo bikarbono in shraniti v ustrezne posode, namenjene za odstranitev. Nato z vodo izprati površino in prizadete materiale.

## EMBALAŽA

Karton po 12 plasten 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov.

## VARNOSTNA OPOZORILA

R36/37/38 - Draži oči, dihala in kožo.

S1 - Hraniti zaklenjeno.

S2 - Hraniti izven dosega otrok.

S3/7 - Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

S9 - Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi.

S26 - Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S36/37/39 - Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo.

S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo.

Vse informacij na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni.