

CT GEL 777

ODSTRANJEVALEC GRAFITOV

OPIS

CT GEL 777 odstranjevalec grafitov, je tekoč viskozen proizvod namenjen za odstranjevanje in čiščenje odpornih epoksidnih in poliuretanskih barv, polimernih nanosov in ostalih barv nanesenih z barvanjem ali grafitov na splošno na materiale kot so: naravni kamen, marmor, granit, cotto, opeka, beton / fasade, spomeniki, zgradbe javnega pomena. Proizvod ima visoko moč razgradnje barv in grafitov, tudi če so ti prodrli globoko v materiale.

ZNAČILNOSTI

Videz: gel

Barva: rjava

Vonj: oster

Vnetišče: negorljiv

Gostota: pri 20°C 1,24g/ml

UPORABA

CT GEL 777 odstranjuje grafito nanesene z: barvami v pršilu, z barvnim tiskom, s čopičem brez poškodovanja površine. Uporaben je na gradbenih materialih kot so: marmor, naravni kamen, cotto, opeka, beton, omet, steklo. Ne uporabljamo ga na podlagah iz plastike, gume, na viskoodpornih jeklih in magnezijevih legurah. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred nanosom preparata zaščitimo vse površine, katere ne želimo da pridejo v kontakt s preparatom. Preparat **CT GEL 777**, nanesemo s čopičem na grafito, katere želimo odstraniti. Pustimo reagirati potreben čas, računajoč na to, da je reakcijski čas sorazmeren z kontaktnim časom. Ne pustimo da se preparat zasuši na površini. Odstranimo ostanke odstranjenih grafitov z lopatico, čopičem ali tamponi. V primeru trdovratnih-zastarelih grafitov ali grafitov, ki so prodrli globlje v podlago, nanesemo **CT GEL 777** večkrat, uporabimo tršo ščetko ter pustimo da učinkuje 4 - 8 ur. Ostanke odstranimo in izperemo iz površine, najboljšje z aparatom na visok pritisk.

PORABA

Poraba **CT GEL 777** je od 3 m² in več z 1 litrom

OPOZORILA

Izogibati se stiku s kožo in očmi. Uporabljati primerno zaščitno opremo, obleko, očala, rokavice ter zaščitno masko. Pred uporabo je za dodatne informacije o nevarnostih priporočljivo preučiti varnostni list.

RAZLITJE

V primeru naključnega razlitja v okolje, proizvod pobereemo za nadaljnjo uporabo če je mogoča, ali za odstranitev. Ostanke absorbirati z neaktivnimi materiali in izprati z večjo količino vode.

EMBALAŽA

Karton po 12 plasten 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov.

VARNOSTNA OPOZORILA

R11 - Lahko vnetljivo.

R40 - Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

R45 - Lahko povzroči raka.

R20/21/22 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

R 68/20/21/22 – Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

R65 - Zdravju škodljivo: ob zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč.

S1/2 - Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

S7 - Hraniti v tesno zaprti posodi.

S16 - Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

S23 - Ne vdihavati plina/dima/hlapov/megllice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi.

S36/37 - Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo.

S53 - Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni.